

# UNI-9F

ユニナイン エフ



All ISHIDA でトータルサポート



# コンパクトボディはそのまま さらに機能をアップ UNI-9オートカット台紙レス仕様

- 印字内容に応じて自由な長さでラベルを自動カット。
- カセット交換で、通常のラベル・レシートも使用可能。
- 見やすく視認性の高いUDフォントを採用。

読みやすいUDフォント

なな

今までのフォント UDフォント

**UD FONT**  
by MORISAWA  
視認性とデザイン性を兼ね備えたUDフォントを搭載

## 仕様

商品名	UNI-9 F	
計量部	精度 秤量 / 目量	1 / 3000 精度等級：3級 6kg 仕様：0g~3kg / 1g 3kg 仕様：3kg~6kg / 2g
操作部	表示方式 ストロークキーユニット	LED バックライト付き 8.4 インチ TFT カラー液晶 タッチパネル (SVGA) 18 キー (クリック感のあるタクトキー採用)
お客様側表示部	表示方式	スタンダードタイプ：LED バックライト付き 7 インチワイド TFT カラー液晶 (WVGA) ショートポールタイプ：LED バックライト付き 12.1 インチ TFT カラー液晶 (SVGA)
プリンタ部	印字方式 サーマルヘッド 印字速度 印字有効サイズ ラベルサイズ 文字装飾	ダイレクトサーマルヘッド 3 インチ (960 ドット) 12 ドット / mm 120mm / 秒 横幅 80mm ラベル幅：44mm・60mm ラベル長：MIN 28mm ~ MAX 100mm 強調、白黒反転、下線、枠囲み
カセット部	ラベル交換方式 カセット数 ラベルロールサイズ	前面引き出しカセット方式 7種類 ラベル巻外径 φ100mm 以下 紙管内径 φ40mm ±1mm
その他	使用電源 使用電力 使用条件 本体質量 外形寸法 防虫対策 入出力 オプション	AC100V ± 10% 50 / 60Hz 待機時：60W 印字時：180W 温度：5~30℃ 湿度：30~75% (結露なきこと) ※印字可能環境はラベルの仕様による ※専用ラベル保管環境：0~35℃ スタンダードタイプ：約 12kg ショートポールタイプ：約 14kg スタンダードタイプ：幅 300×奥行き 420×高さ 180mm ショートポールタイプ：幅 302×奥行き 527×高さ 242mm 忌避剤 (接触型害虫忌避加工) LAN : 1ch USB : 4ch SD カード : 1ch キャッシュドロア連動用：1ch ウォンドスキャナ、キャッシュドロア、 自動釣銭機、自動釣札機

## オプション



スキャナー




カセット



ドロア

※UNI-9は含まれません。



大皿ユニット



無線LANユニット

※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

※このカタログに記載されている外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。

※インターネット上のホームページ等に掲載された画像や他人により撮影された写真、雑誌等に掲載された写真・イラスト等には、作成者等の著作権が存在します。また、市販の素材集等に収録された画像であっても、商業的な使用が制限されている場合があります。それらを権利者の許可なく無断で使用することは違法行為となりますので注意してください。いかなる場合においても当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



株式会社イシダ

本社 京都市左京区聖護院山王町44番地 〒606-8392 TEL.(075)751-1686(直)  
東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-6201(直)

●お問い合わせは